

BETONOVÁ ČEPIČKA

Popis + použití:

Výrobek ze zavhlého betonu určený pro horní krytí betonových sloupů.

Výrobek	Vyobrazení	Paleta
Betonová čepička ϕ 180		kusový prodej
Betonová čepička ϕ 225		kusový prodej

PATKY

Popis + použití:

Výrobky z vibrovaného železobetonu určené jako základové patky.

Výrobek	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m ³	Hmotnost kg/ks	Paleta	
					ks	kg (vč. palety)
Patka podkladová		480×480×480	0,0568	125,0	kusový prodej	
Patka osvětlovacího sloupu - svorníková		600 x 600 x 900 svorníky 4 x M16 rozteč 200 x 200 mm	0,3300	730,0	kusový prodej	
Patka osvětlovacího sloupu		450 x 450 x 750	0,1258	290,0	kusový prodej	
		550 x 550 x 1050	0,2739	630,0	kusový prodej	

POKLOP MELIORAČNÍ SKRUŽE, STUDNY

Popis + použití:

Výrobek z litého vibrovaného železobetonu určený jako poklop na skruže meliorační, studnové atd.

Výrobek	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m ³	Hmotnost kg/ks	Paleta	
					ks	kg (vč. palety)
Poklop meliorační skruže 110		ϕ 1100×100	0,0950	219,0	kusový prodej	
Poklop meliorační skruže 130		ϕ 1300×100	0,1010	233,0	kusový prodej	
Poklop studny 105/7		ϕ 1050×70	0,0606	140,0	kusový prodej	
Poklop studny 125/7		ϕ 1250×70	0,0859	198,0	kusový prodej	
Poklop studny dělený 125/7		ϕ 1250×70	0,0859	198,0	kusový prodej	

Technické požadavky:

- beton C 25/30

Předpisy:

ČSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společné ustanovení.