

SILNIČNÍ PANEL

Popis:

Železobetonový silniční panel z vibrolitého betonu pro zpevňování ploch a příjezdových komunikací.

Použití:

- vytvoření zpevněné plochy pojezdové pro osobní, nákladní a speciální vozidla
- k dočasnému nebo trvalému zpevnění komunikací

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m ³	Hmotnost kg/ks	Paleta	
						ks	kg (vč. palety)
Silniční panel	Panel 1x3		1000×3000×150	0,450	1080,0	kusový prodej	
	Panel 2x3		2000×3000×150	0,900	2160,0	kusový prodej	
	Panel 1x3 - 6t		1000×3000×200	0,600	1440,0	kusový prodej	
	Panel 2x3 - 6t		2000×3000×200	1,200	2880,0	kusový prodej	
	Panel 1x3 - 20t		1000×3000×200	0,600	1500,0	kusový prodej	
	Panel 2x3 - 20t		2000×3000×200	1,200	3000,0	kusový prodej	

Lze vyrobit na přání zákazníka i jiný rozměr panelu například s tloušťkou 100 mm.

Předpisy pro silniční panely:

ČSN EN 1338 Betonové stavební bloky – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 206 + A2 Beto specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společné ustanovení.

Technické požadavky pro silniční panely:

- beton C 30/37