

Přehled sortimentu vyráběných předpjatých sloupů EPV - SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Identifikační výkres sloupu EPV	Typ sloupu	Délka L ± 1 %	Jmenovitá dovolená vrcholová síla	Vetknutí dle PNE H	Dovolený moment v kritickém průřezu	Vnější průměr ± 5 mm		Vzdálenost uzemňovacího otvoru od paty sloupu C	Hmotnost + 10 % - 5 %
						Vrchol d	Pata D		
	EPV	(m)	(kN)	(m)	(kN, m)	(mm)	(mm)	(m)	(kg)
	9/1,5	9,0	1,5	1,5	11,25	115	205	3,6	360
	9/1,5 OSV	9,0	1,5	1,5	11,25	115	205	3,6	360
	9/3	9,0	3,0	1,6	22,20	180	302	3,6	884
	9/4,5	9,0	4,5	1,6	33,30	180	302	3,6	884
	9/6	9,0	6,0	1,6	44,40	222	332	3,6	1194
	9/10	9,0	10,0	1,8	72,00	222	332	3,6	1242
	9/12	9,0	12,0	1,8	86,40	222	332	3,6	1255
	9/15	9,0	15,0	2,0	105,00	222	332	3,6	1280
	9/20	9,0	20,0	2,0	140,00	222	332	3,6	1320
	10,5/3	10,5	3,0	1,8	26,10	180	317	3,8	1097
	10,5/4,5	10,5	4,5	1,8	39,15	180	317	3,8	1097
	10,5/6	10,5	6,0	1,8	52,20	222	347	3,8	1455
	10,5/10	10,5	10,0	2,0	85,00	222	347	3,8	1544
	10,5/12	10,5	12,0	2,0	102,00	222	347	3,8	1550
	10,5/12 OSV	10,5	12,0	2,0	102,00	244	363	3,8	1550
	10,5/15	10,5	15,0	2,0	127,50	222	347	3,8	1590
	10,5/15 OSV	10,5	15,0	2,0	127,50	244	363	3,8	1750
	10,5/20 (JK)	10,5	20,0	2,0	170,00	222	371	3,8	1810
	10,5/25 zúžený	10,5	25,0	2,0	212,50	244	378	3,8	2160
	12/3	12,0	3,0	2,0	30,00	180	332	3,8	1323
	12/4,5	12,0	4,5	2,0	45,00	180	332	3,8	1323
	12/6	12,0	6,0	2,0	60,00	222	363	3,8	1726
	12/10	12,0	10,0	2,0	100,00	222	363	3,8	1872
	12/12	12,0	12,0	2,0	120,00	222	363	3,8	1872
	12/13	12,0	13,0	2,0	130,00	222	363	3,8	1872
	12/15	12,0	15,0	2,0	150,00	222	363	3,8	1920
	12/20 (JK)	12,0	20,0	2,0	200,00	222	392	3,8	2050
	13,5/6	13,5	6,0	2,0	69,00	222	378	3,8	1995
	13,5/10	13,5	10,0	2,0	115,00	222	378	3,8	2060
	13,5/12	13,5	12,0	2,0	138,00	222	378	3,8	2095
	13,5/15 (JK)	13,5	15,0	2,0	172,50	222	413	3,8	2195
	13,5/20 (JK)	13,5	20,0	2,0	230,00	222	413	3,8	2246
Poznámka:	Identifikační štítek je osazen ve vzdálenosti 4 000 mm od paty sloupu.								
	Ve sloupu může a nemusí být předem připravený uzemňovací otvor za účelem uzemnění sloupu.								
	OSV - osvětlovací sloup								
	JK - zesílená pata								
	Barva - špic sloupu: S 2199 vodou ředitelná								
	Barva - pata sloupu: Penetral = inertol								